



AP4100 无线接入点（以下简称“AP4100”），是康凯科技自主研发的双频 11ac 2\*2 吸顶 AP。AP4100 采用了最新的 802.11ac 协议，整机最高速率可达 1.167Gbps，极大的满足了高带宽、高并发的场景。材质环保、设计美观、做工精良，适用于办公、楼宇、医院等企业级场景。

## AP4100 无线接入点产品介绍

### AP4100 WIRELESS ACCESS POINT PRODUCTS

## 产品特性

### PRODUCT FEATURES

#### Wi-Fi 安全管控

AP4100 符合公安部 82 号令要求，可对 Wi-Fi 上网用户进行准入控制、实名认证、行为记录、内容审计。使得公共 Wi-Fi 安全可靠。

#### 胖瘦一体化，支持云端管理

AP4100 支持胖瘦一体化固件，可灵活切换。胖 AP 支持云端管理、瘦 AP 支持传统 AC + AP 架构。满足了不同场景的不同需要。

#### 嗅探定位导航功能

AP4100 支持双模工作机制——接入模式与嗅探模式。嗅探模式下，可准确、完整的嗅探到覆盖范围的 Wi-Fi 终端，配合后台定位导航系统，可在安全领域、室内定位导航、近场营销等多方面形成应用。

#### 微信连 Wi-Fi，微信入口营

微信拥有庞大的用户群，同时放开开发平台并提供多种营销应用（卡券、红包、朋友圈、消息推送，等等），微信公众号成为商家重要的营销工具及入口。结合 Wi-Fi，康凯科技是腾讯官方认证的微信连 Wi-Fi 合作方，可为客户提供微信连 Wi-Fi，满足微信吸粉与入口营销需求。

#### 支持 11ac 协议

AP4100 支持最新的 802.11ac 协议，将 AP 的物理速率扩大到 1.167Gbps。802.11ac 协议主要针对 5G 频段，相对于 2.4G 频段，实际场景中，5G 频段的干扰会小很多。在这样的条件下，11ac 协议的特性将发挥出最大的实际意义——增加实际吞吐量、并发量。从而，极大的提高了用户上网体验。

#### 多种上网认证方式

AP4100 除了常规密码认证、802.1x 认证、Portal 认证外，还支持手机短信认证、微信连 Wi-Fi、APP 认证，帮助客户可收集用户信息、吸粉营销、APP 推广。此外，还有二维码扫描认证，方便访客上网管理。

# AP4100

PRODUCT  
DESCRIPTION

## 产品规格

产品型号	AP4100	
产品名称	双频 11ac 吸顶 AP	
<b>硬件规格</b>		
系统参数	CPU / 射频芯片组	Atheros QCA9563 Atheros QCA9882
	内存	128M
	Flash	32M
物理参数	尺寸	148×148×27mm
	重量	450g
	防盗锁孔	支持
	复位 / 恢复出厂设置	支持
电源参数	电源输入	支持 48V DC; 支持 802.3af/802.3at 兼容供电
	功耗	<17W
环境参数	工作温度 / 存储温度	0°C ~ 50°C / -40°C ~ 70°C
	工作湿度 / 存储湿度	5% - 95%, 无冷凝
	防护等级	IP41 (设计等级)
接口参数	电口	1*10/100/1000M 以太网口
	串口	无
	扩展接口	无
天线参数	天线类型	内置普通天线
	角度	全向
	增益	3dBi
射频参数	工作频段	802.11a/n/ac : 5.725GHz-5.850GHz, 5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz
	调制技术	OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、 64-QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM (11n) : MCS 0-15 MIMO-OFDM (11ac) : MCS 0-9
	调制方式	11b: DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 11a/g: OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BP SK@6/9Mbps 11n: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
	发射功率 (单路最大)	20dBm, 以 1dBm 单位可调
	扩展射频	无

规范与认证	安全规范	GB4943、EN60601-1-2(医疗)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1、EN/IEC 60950-22
	EMC	GB9254、EN301 489、EN55022、FCC Part 15、RSS-210
	射频认证	FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准
	Health	FCC Bulletin OET-65C、EN 50385、IC Safety Code 6
	MTBF	>250000H
<b>软件规格</b>		
802.11ac 支持	工作频段	5G
	80MHz 捆绑	支持
	硬件智能天线系统	不支持
	波束成形 (TxBF)	不支持
802.11n 支持	SU - MIMO	2×2
	工作频段	2.4G / 5G
	40MHz 捆绑	支持 (2.4G 不推荐)
	硬件智能天线系统	支持
	波束成形 (TxBF)	支持
	20MHz / 40MHz 自动切换	支持
WLAN 特性	11n 保护	支持
	虚拟 AP (多 SSID)	最多支持 16 个 (每个 Radio 最多支持 8 个)
	最大接入用户数	254 (每个 Radio 最多支持 127 个)
	隐藏 SSID	支持
	CTS-to-self 冲突避免方式	支持
	认证	支持 open、WEP、WPA1/2-PSK、WPA1/2-EAP、802.1x 手机短信、微信连 Wi-Fi、APP 一键认证、扫描二维码
	SSID 与 VLAN 绑定	支持
	接入用户数限制	支持
	速率集设置	支持
	弱信号禁止接入	支持
二三层功能	ATF	支持
	IGMP Snooping	支持
	组播转单播	支持
	工作模式切换	支持 NAT、支持桥接
	PPPoE	支持 PPPoE client
	DHCP	支持 DHCP client、支持 DHCP server
服务质量	ACL	支持 MAC、IP、域名控制
	WMM	支持
	QoS 策略映射	支持不同 SSID / VLAN 映射不同的 QoS 策略
	用户带宽管理	支持静态 / 动态带宽限制
	负载均衡	支持
	智能带宽保障	支持, 在流量未拥塞时, 确保不同优先级 SSID 下的数据包都可自由通过; 在流量拥塞时, 确保每个 SSID 可以保持各自约定的最小带宽

高级功能	无线探针	支持动态 AP / Monitor 模式切换 (与第三方平台对接) 支持定位导航、客流分析
	绿色节能	支持 WMM Power Save 支持开启 / 关闭时间段设置
管理维护	管理方式	WEB、CLI、Telnet、SSH
	胖瘦一体化	支持 AC 管理、支持云平台管理
	无线空口抓包	支持
	在线升级	支持
	Syslog 日志	支持

版权所有© 康凯科技（杭州）股份有限公司2017。保留一切权利。

非经康凯科技（杭州）有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

#### 商标声明

**CommSky**是康凯科技（杭州）股份有限公司的注册商标。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

#### 免责声明

本手册可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本手册信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。康凯科技可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。